

LOCO	
Typ	Syntetyczna trawa uniwersalna
Materiał	Skręcone włókno PE & Skręcone włókno PP odporne na promienie UV
Rodzaj włókna	5 400 / 6 dTex skręcone włókno PE & 4 000 / 8 dTex skręcone włókno PP
Jakość włókna	Przyjazne dla środowiska, wolne od metali ciężkich (ołowiu i kadmu)
Pierwsza Podstawa	100% PP w kolorze czarnym z podwójnie przeplecionymi włóknami odpornymi na promieniowanie UV, gramatura 135 gr/m ²
Druga podstawa	Czarny lateks, styren butadienu (SBR) z otworami drenującymi, gramatura 760 gr/m ²
Przepuszczalność wody	60 litrów/min/m ²
Wysokość włókna	18 mm
Masa włókna	830 gr/m ² (±10%)
Masa włókna z podbudową	1 725 gr/m ² (±10%)
Tuft gauge	3/8 gauge
Ilość oczek z włóknami na długości 10 cm	16 szt. (±1)
Ilość oczek z włóknami na m²	16 800 szt. (±10%)
Kolor	Wymieszana jasna i ciemna zieleń z kolorem brązowym
Odporność na promienie UV	Spełnia wymogi DIN 53387
Trwałość koloru	Xenon test: w skali niebieskiej > 7, w skali szarej > 4
Szerokość rolki	200 cm, 400 cm
Długość rolki	20 – 25 m
Zastosowanie	Uniwersalna do ogrodów, terenów zieleni publicznej, balkony i tarasy oraz biura i dachy, kompatybilna z panelami amortyzującymi.
Wypełnienie	Nie dotyczy
Informacje	Przed instalacją należy upewnić się że rolki pochodzą z tej samej partii produkcyjnej (pięć pierwszych cyfr na rolce)
Cena z VAT	21 €/m ²

